

Abruf: 100

Werkstatt

Testabruf W1
Einige Teile für den LKW
ACHTUNG: Alle Gewichte und Stückzahlen beziehen sich auf diesen Abruf!

Abmessungen



16 Positionen zu groß
max. 6,0 x 5,0 x 4,0 m

Gewicht



17,4 t
max. 25,0 t

Projekt: A-20141101 - Allgemeines Testprojekt
📅 22.09.2017 - 13:42
👤 Dieter Miess

Inhalt: 167 Positionen, 647 Teile
Gewicht 17,4 t

105 S05-R Stuetzen

Strukturliste 2 Positionen, 2 Teile 178,4 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 105002	HEA 120	4,6 x 0,2 x 0,1 m		89,6 kg	89,6 kg	1 von 8 🔧 4 🚛 6
	/ H 105002 HEA 120 / A 105503 FL 120X10	4577 mm 160 mm	S235JRG2 S235JRG2	86,6 kg 1,5 kg	86,6 kg 3,0 kg	1 2
● 105003	HEA 120	4,6 x 0,1 x 0,1 m		88,8 kg	88,8 kg	1 von 8 🔧 4 🚛 7
	/ H 105003 HEA 120 / A 105504 FL 120X10	4577 mm 120 mm	S235JRG2 S235JRG2	86,6 kg 1,1 kg	86,6 kg 2,2 kg	1 2

Teileliste 4 Positionen, 6 Teile 178,4 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
/ H 105002	HEA 120	4577 mm	S235JRG2	86,6 kg	86,6 kg	1 von 8
/ H 105003	HEA 120	4577 mm	S235JRG2	86,6 kg	86,6 kg	1 von 8
/ A 105503	FL 120X10	160 mm	S235JRG2	1,5 kg	3,0 kg	2 von 32
/ A 105504	FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2 von 64

201 S05-T Einbauteile

Strukturliste 6 Positionen, 144 Teile 953,1 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 201001	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,1 m		166,7 kg	333,4 kg	2 von 4

Strukturliste

6 Positionen, 144 Teile 953,1 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
🔧 2 🚛 1							
	H 201001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	165,4 kg	1 von 2
	A 201501	HEA 120	2200 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	1 von 2
	A 201502	HEA 120	2200 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	1 von 2
	A 201505	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	2 von 4
● 201002	BL 10	0,5 x 0,2 x 0,4 m		23,6 kg	165,2 kg	7 von 8	
🔧 7 🚛 3							
	H 201002	BL 10	500 x 420 mm	S235JRG2	16,5 kg	115,5 kg	1 von 7
	A 201503	BL 10	500 x 180 mm	S235JRG2	7,1 kg	49,7 kg	1 von 7
● 201003	BL 10	0,4 x 0,2 x 0,3 m		15,5 kg	217,0 kg	14 von 16	
🔧 14 🚛 4							
	H 201003	BL 10	420 x 330 mm	S235JRG2	10,9 kg	152,6 kg	1 von 14
	A 201504	BL 10	330 x 180 mm	S235JRG2	4,6 kg	64,4 kg	1 von 14
● 201004	BL 10	0,5 x 0,0 x 0,3 m		9,7 kg	67,9 kg	7 von 8	
🔧 7 🚛 3							
	H 201004	BL 10	500 x 250 mm	S235JRG2	9,7 kg	67,9 kg	1 von 7
● 201005	BL 10	0,3 x 0,0 x 0,3 m		6,4 kg	89,6 kg	14 von 16	
🔧 14 🚛 4							
	H 201005	BL 10	330 x 250 mm	S235JRG2	6,4 kg	89,6 kg	1 von 14
● 201006	FL 100X10	0,1 x 0,0 x 0,1 m		0,8 kg	80,0 kg	100 von 112	
🔧 100 🚛 35							
	H 201006	FL 100X10	100 mm	S235JRG2	0,8 kg	80,0 kg	1 von 100

Teileliste

11 Positionen, 173 Teile 953,1 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
H 201001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	165,4 kg	2 von 4
H 201002	BL 10	500 x 420 mm	S235JRG2	16,5 kg	115,5 kg	7 von 8
H 201003	BL 10	420 x 330 mm	S235JRG2	10,9 kg	152,6 kg	14 von 16
H 201004	BL 10	500 x 250 mm	S235JRG2	9,7 kg	67,9 kg	7 von 8
H 201005	BL 10	330 x 250 mm	S235JRG2	6,4 kg	89,6 kg	14 von 16
H 201006	FL 100X10	100 mm	S235JRG2	0,8 kg	80,0 kg	100 von 112
A 201501	HEA 120	2200 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	2 von 4
A 201502	HEA 120	2200 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	2 von 4
A 201503	BL 10	500 x 180 mm	S235JRG2	7,1 kg	49,7 kg	7 von 8
A 201504	BL 10	330 x 180 mm	S235JRG2	4,6 kg	64,4 kg	14 von 16
A 201505	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	4 von 8

202 S05-T Gitterrost

Strukturliste

15 Positionen, 21 Teile 1,1 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
● 202001	XSP 2954X40	3,0 x 0,0 x 0,4 m		47,6 kg	47,6 kg	1	
						 1	
	 H 202001	XSP 2954X40	435 mm	S235JR	47,6 kg	47,6 kg	1
● 202002	XSP 2935X40	2,9 x 0,0 x 0,5 m		53,5 kg	53,5 kg	1	
						 1	
	 H 202002	XSP 2935X40	455 mm	S235JR	53,5 kg	53,5 kg	1
● 202003	XSP 2935X40	2,9 x 0,0 x 0,4 m		48,1 kg	48,1 kg	1	
						 1	
	 H 202003	XSP 2935X40	415 mm	S235JR	48,1 kg	48,1 kg	1
● 202004	XSP 2935X40	2,9 x 0,0 x 0,4 m		42,9 kg	42,9 kg	1	
						 1	
	 H 202004	XSP 2935X40	365 mm	S235JR	42,9 kg	42,9 kg	1
● 202005	XSP 2214X40	2,2 x 0,0 x 1,0 m		66,4 kg	66,4 kg	1	
						 1	
	 H 202005	XSP 2214X40	970 mm	S235JR	66,4 kg	66,4 kg	1
● 202006	XSP 2175X40	2,2 x 0,0 x 0,8 m		68,2 kg	68,2 kg	1	
						 1	
	 H 202006	XSP 2175X40	790 mm	S235JR	68,2 kg	68,2 kg	1
● 202007	XSP 2115X40	2,1 x 0,0 x 0,8 m		66,8 kg	66,8 kg	1	
						 1	
	 H 202007	XSP 2115X40	790 mm	S235JR	66,8 kg	66,8 kg	1
● 202008	XSP 1867X40	1,9 x 0,0 x 0,8 m		53,4 kg	53,4 kg	1	
						 1	
	 H 202008	XSP 1867X40	840 mm	S235JR	53,4 kg	53,4 kg	1
● 202009	XSP 1790X40	1,8 x 0,0 x 0,8 m		60,1 kg	120,2 kg	2	
						 3	
	 H 202009	XSP 1790X40	840 mm	S235JR	60,1 kg	120,2 kg	1 von 2
● 202010	XSP 1790X40	1,8 x 0,0 x 0,8 m		56,6 kg	113,2 kg	2	
						 2	
	 H 202010	XSP 1790X40	790 mm	S235JR	56,6 kg	113,2 kg	1 von 2
● 202011	XSP 1790X40	1,8 x 0,0 x 0,7 m		49,8 kg	49,8 kg	1	
						 1	
	 H 202011	XSP 1790X40	705 mm	S235JR	49,8 kg	49,8 kg	1
● 202012	XSP 1790X40	1,8 x 0,0 x 0,7 m		50,5 kg	252,5 kg	5	

Strukturliste

15 Positionen, 21 Teile 1,1 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
						5	
\	\ H 202012	XSP 1790X40	705 mm	S235JR	50,5 kg	252,5 kg	1 von 5
● 202013	XSP 1790X40	1,8 x 0,0 x 0,6 m		46,2 kg	46,2 kg	1	
\	\ H 202013	XSP 1790X40	645 mm	S235JR	46,2 kg	46,2 kg	1
● 202014	XSP 1760X40	1,8 x 0,0 x 0,8 m		50,4 kg	50,4 kg	1	
\	\ H 202014	XSP 1760X40	840 mm	S235JR	50,4 kg	50,4 kg	1
● 202015	XSP 1760X40	1,8 x 0,0 x 0,8 m		55,6 kg	55,6 kg	1	
\	\ H 202015	XSP 1760X40	790 mm	S235JR	55,6 kg	55,6 kg	1

Teileliste

15 Positionen, 21 Teile 1,1 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
▧ H 202001	XSP 2954X40	435 mm	S235JR	47,6 kg	47,6 kg	1
▧ H 202002	XSP 2935X40	455 mm	S235JR	53,5 kg	53,5 kg	1
\ H 202003	XSP 2935X40	415 mm	S235JR	48,1 kg	48,1 kg	1
\ H 202004	XSP 2935X40	365 mm	S235JR	42,9 kg	42,9 kg	1
\ H 202005	XSP 2214X40	970 mm	S235JR	66,4 kg	66,4 kg	1
\ H 202006	XSP 2175X40	790 mm	S235JR	68,2 kg	68,2 kg	1
▧ H 202007	XSP 2115X40	790 mm	S235JR	66,8 kg	66,8 kg	1
\ H 202008	XSP 1867X40	840 mm	S235JR	53,4 kg	53,4 kg	1
\ H 202009	XSP 1790X40	840 mm	S235JR	60,1 kg	120,2 kg	2
\ H 202010	XSP 1790X40	790 mm	S235JR	56,6 kg	113,2 kg	2
\ H 202011	XSP 1790X40	705 mm	S235JR	49,8 kg	49,8 kg	1
\ H 202012	XSP 1790X40	705 mm	S235JR	50,5 kg	252,5 kg	5
\ H 202013	XSP 1790X40	645 mm	S235JR	46,2 kg	46,2 kg	1
\ H 202014	XSP 1760X40	840 mm	S235JR	50,4 kg	50,4 kg	1
\ H 202015	XSP 1760X40	790 mm	S235JR	55,6 kg	55,6 kg	1

203 S05-T Gitterrost

Strukturliste

18 Positionen, 23 Teile 1,3 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
● 203001	XSP 1760X40	1,8 x 0,0 x 0,7 m		45,7 kg	45,7 kg	1	
\	\ H 203001	XSP 1760X40	705 mm	S235JR	45,7 kg	45,7 kg	1
● 203002	XSP 1760X40	1,8 x 0,0 x 0,7 m		49,6 kg	49,6 kg	1	

Strukturliste

18 Positionen, 23 Teile 1,3 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
						1
	\ H 203002 XSP 1760X40	705 mm	S235JR	49,6 kg	49,6 kg	1
● 203003	XSP 1749X40	1,7 x 0,0 x 0,8 m		41,8 kg	41,8 kg	1
	\ H 203003 XSP 1749X40	765 mm	S235JR	41,8 kg	41,8 kg	1
● 203004	XSP 1720X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		55,5 kg	55,5 kg	1
	\ H 203004 XSP 1720X40	1020 mm	S235JR	55,5 kg	55,5 kg	1
● 203005	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		70,0 kg	140,0 kg	2
	\ H 203005 XSP 1715X40	1020 mm	S235JR	70,0 kg	140,0 kg	1 von 2
● 203006	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		65,9 kg	65,9 kg	1
	\ H 203006 XSP 1715X40	970 mm	S235JR	65,9 kg	65,9 kg	1
● 203007	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		66,5 kg	66,5 kg	1
	\ H 203007 XSP 1715X40	970 mm	S235JR	66,5 kg	66,5 kg	1
● 203008	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 0,9 m		61,7 kg	61,7 kg	1 von 2
	\ H 203008 XSP 1715X40	900 mm	S235JR	61,7 kg	61,7 kg	1
● 203009	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 0,8 m		57,6 kg	230,4 kg	4
	\ H 203009 XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,6 kg	230,4 kg	1 von 4
● 203010	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 0,8 m		57,1 kg	57,1 kg	1
	\ H 203010 XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,1 kg	57,1 kg	1
● 203011	XSP 1715X40	1,7 x 0,0 x 0,8 m		57,0 kg	57,0 kg	1
	\ H 203011 XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,0 kg	57,0 kg	1
● 203012	XSP 1710X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		69,4 kg	69,4 kg	1
	\ H 203012 XSP 1710X40	1020 mm	S235JR	69,4 kg	69,4 kg	1
● 203013	XSP 1710X40	1,7 x 0,0 x 1,0 m		65,0 kg	65,0 kg	1

Strukturliste

18 Positionen, 23 Teile 1,3 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\	\ H 203013 XSP 1710X40	955 mm	S235JR	65,0 kg	65,0 kg	1
● 203014	XSP 1580X40	1,6 x 0,0 x 0,8 m		49,9 kg	49,9 kg	1
\	\ H 203014 XSP 1580X40	790 mm	S235JR	49,9 kg	49,9 kg	1
● 203015	XSP 1580X40	1,6 x 0,0 x 0,7 m		40,7 kg	40,7 kg	1
\	\ H 203015 XSP 1580X40	705 mm	S235JR	40,7 kg	40,7 kg	1
● 203016	XSP 1580X40	1,6 x 0,0 x 0,7 m		44,6 kg	44,6 kg	1
\	\ H 203016 XSP 1580X40	705 mm	S235JR	44,6 kg	44,6 kg	1
● 203017	XSP 1523X40	1,5 x 0,0 x 0,6 m		29,7 kg	29,7 kg	1
\	\ H 203017 XSP 1523X40	610 mm	S235JR	29,7 kg	29,7 kg	1
● 203018	XSP 1463X40	1,5 x 0,0 x 0,8 m		46,2 kg	92,4 kg	2
\	\ H 203018 XSP 1463X40	790 mm	S235JR	46,2 kg	92,4 kg	1 von 2

Teileliste











18 Positionen, 23 Teile 1,3 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\ H 203001	XSP 1760X40	705 mm	S235JR	45,7 kg	45,7 kg	1
\ H 203002	XSP 1760X40	705 mm	S235JR	49,6 kg	49,6 kg	1
\ H 203003	XSP 1749X40	765 mm	S235JR	41,8 kg	41,8 kg	1
\ H 203004	XSP 1720X40	1020 mm	S235JR	55,5 kg	55,5 kg	1
\ H 203005	XSP 1715X40	1020 mm	S235JR	70,0 kg	140,0 kg	2
\ H 203006	XSP 1715X40	970 mm	S235JR	65,9 kg	65,9 kg	1
\ H 203007	XSP 1715X40	970 mm	S235JR	66,5 kg	66,5 kg	1
\ H 203008	XSP 1715X40	900 mm	S235JR	61,7 kg	61,7 kg	1 von 2
\ H 203009	XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,6 kg	230,4 kg	4
\ H 203010	XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,1 kg	57,1 kg	1
\ H 203011	XSP 1715X40	840 mm	S235JR	57,0 kg	57,0 kg	1
\ H 203012	XSP 1710X40	1020 mm	S235JR	69,4 kg	69,4 kg	1
\ H 203013	XSP 1710X40	955 mm	S235JR	65,0 kg	65,0 kg	1
\ H 203014	XSP 1580X40	790 mm	S235JR	49,9 kg	49,9 kg	1
\ H 203015	XSP 1580X40	705 mm	S235JR	40,7 kg	40,7 kg	1
\ H 203016	XSP 1580X40	705 mm	S235JR	44,6 kg	44,6 kg	1
\ H 203017	XSP 1523X40	610 mm	S235JR	29,7 kg	29,7 kg	1
\ H 203018	XSP 1463X40	790 mm	S235JR	46,2 kg	92,4 kg	2

204 S05-T Gitterrost

Strukturliste

19 Positionen, 47 Teile 907,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil		Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 204001	XSP 1390X40		1,4 x 0,0 x 1,0 m		53,9 kg	53,9 kg	1 
▾	▾ H	204001 XSP 1390X40	970 mm	S235JR	53,9 kg	53,9 kg	1
● 204002	XSP 1309X40		1,3 x 0,0 x 0,7 m		27,0 kg	27,0 kg	1 
▾	▾ H	204002 XSP 1309X40	705 mm	S235JR	27,0 kg	27,0 kg	1
● 204003	XSP 1300X40		1,3 x 0,0 x 0,8 m		37,4 kg	37,4 kg	1  1 
▾	▾ H	204003 XSP 1300X40	787 mm	S235JR	37,4 kg	37,4 kg	1
● 204004	XSP 1289X40		1,3 x 0,0 x 1,0 m		30,8 kg	30,8 kg	1 
▾	▾ H	204004 XSP 1289X40	955 mm	S235JR	30,8 kg	30,8 kg	1
● 204005	XSP 1280X40		1,3 x 0,0 x 0,8 m		27,9 kg	27,9 kg	1  1 
▾	▾ H	204005 XSP 1280X40	787 mm	S235JR	27,9 kg	27,9 kg	1
● 204006	XSP 1234X40		1,2 x 0,0 x 0,9 m		28,2 kg	28,2 kg	1 
▾	▾ H	204006 XSP 1234X40	900 mm	S235JR	28,2 kg	28,2 kg	1
● 204007	XSP 1190X40		1,2 x 0,0 x 1,0 m		48,1 kg	48,1 kg	1 
▾	▾ H	204007 XSP 1190X40	1020 mm	S235JR	48,1 kg	48,1 kg	1
● 204008	XSP 1188X40		1,2 x 0,0 x 1,1 m		27,9 kg	27,9 kg	1 
▾	▾ H	204008 XSP 1188X40	1089 mm	S235JR	27,9 kg	27,9 kg	1
● 204009	XSP 1135X40		1,1 x 0,0 x 0,6 m		21,9 kg	21,9 kg	1 
▾	▾ H	204009 XSP 1135X40	645 mm	S235JR	21,9 kg	21,9 kg	1
● 204010	XSP 1129X40		1,1 x 0,0 x 0,7 m		21,9 kg	21,9 kg	1 
▾	▾ H	204010 XSP 1129X40	705 mm	S235JR	21,9 kg	21,9 kg	1
● 204011	XSP 1119X40		1,1 x 0,0 x 1,0 m		24,8 kg	24,8 kg	1 
▾	▾ H	204011 XSP 1119X40	1020 mm	S235JR	24,8 kg	24,8 kg	1

Strukturliste

19 Positionen, 47 Teile 907,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
● 204012	XSP 1088X40	1,1 x 0,0 x 1,0 m		22,9 kg	22,9 kg	1 🔧 1	
▼	▼ H 204012	XSP 1088X40	951 mm	S235JR	22,9 kg	22,9 kg	1
● 204013	XSP 1083X40	1,1 x 0,0 x 1,1 m		45,4 kg	45,4 kg	1 🔧 1	
▼	▼ H 204013	XSP 1083X40	1063 mm	S235JR	45,4 kg	45,4 kg	1
● 204014	XSP 1083X40	1,1 x 0,0 x 1,1 m		46,0 kg	138,0 kg	3 🔧 3	
▼	▼ H 204014	XSP 1083X40	1063 mm	S235JR	46,0 kg	138,0 kg	1 von 3
● 204015	XSP 1053X40	1,1 x 0,0 x 1,1 m		44,7 kg	178,8 kg	4 🔧 4	
▼	▼ H 204015	XSP 1053X40	1063 mm	S235JR	44,7 kg	178,8 kg	1 von 4
● 204016	XSP 994X40	1,0 x 0,0 x 1,0 m		19,7 kg	19,7 kg	1 🔧 1	
▼	▼ H 204016	XSP 994X40	970 mm	S235JR	19,7 kg	19,7 kg	1
● 204017	XSP 859X40	0,9 x 0,0 x 0,9 m		14,7 kg	14,7 kg	1 🔧 1	
▼	▼ H 204017	XSP 859X40	859 mm	S235JR	14,7 kg	14,7 kg	1
● 204018	XSP 270X30	1,0 x 0,0 x 0,3 m		8,1 kg	40,5 kg	5 von 6 🔧 5	
▼	▼ H 204018	XSP 270X30	1000 mm	S235JR	8,1 kg	40,5 kg	1 von 5
● 204019	XSP 270X30	0,6 x 0,0 x 0,3 m		4,9 kg	98,0 kg	20 🔧 20 🚛 12	
▼	▼ H 204019	XSP 270X30	600 mm	S235JR	4,9 kg	98,0 kg	1 von 20

Teileliste

19 Positionen, 47 Teile 907,8 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
▼ H 204001	XSP 1390X40	970 mm	S235JR	53,9 kg	53,9 kg	1
▼ H 204002	XSP 1309X40	705 mm	S235JR	27,0 kg	27,0 kg	1
▼ H 204003	XSP 1300X40	787 mm	S235JR	37,4 kg	37,4 kg	1
▼ H 204004	XSP 1289X40	955 mm	S235JR	30,8 kg	30,8 kg	1
▼ H 204005	XSP 1280X40	787 mm	S235JR	27,9 kg	27,9 kg	1
▼ H 204006	XSP 1234X40	900 mm	S235JR	28,2 kg	28,2 kg	1
▼ H 204007	XSP 1190X40	1020 mm	S235JR	48,1 kg	48,1 kg	1
▼ H 204008	XSP 1188X40	1089 mm	S235JR	27,9 kg	27,9 kg	1
▼ H 204009	XSP 1135X40	645 mm	S235JR	21,9 kg	21,9 kg	1
▼ H 204010	XSP 1129X40	705 mm	S235JR	21,9 kg	21,9 kg	1

Teileliste







19 Positionen, 47 Teile 907,8 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
▶ H 204011	XSP 1119X40	1020 mm	S235JR	24,8 kg	24,8 kg	1
▶ H 204012	XSP 1088X40	951 mm	S235JR	22,9 kg	22,9 kg	1
▶ H 204013	XSP 1083X40	1063 mm	S235JR	45,4 kg	45,4 kg	1
▶ H 204014	XSP 1083X40	1063 mm	S235JR	46,0 kg	138,0 kg	3
▶ H 204015	XSP 1053X40	1063 mm	S235JR	44,7 kg	178,8 kg	4
▶ H 204016	XSP 994X40	970 mm	S235JR	19,7 kg	19,7 kg	1
▶ H 204017	XSP 859X40	859 mm	S235JR	14,7 kg	14,7 kg	1
▶ H 204018	XSP 270X30	1000 mm	S235JR	8,1 kg	40,5 kg	5 von 6
▶ H 204019	XSP 270X30	600 mm	S235JR	4,9 kg	98,0 kg	20

205 S05-T Stuetzen






















Strukturliste

13 Positionen, 44 Teile 3,5 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 205001	HEA 120	4,3 x 0,1 x 0,2 m		84,4 kg	84,4 kg	1
						🔧 1
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205001 HEA 120 4266 mm S235JRG2 80,7 kg 80,7 kg 1 ▶ A 205502 FL 140X10 140 mm S235JRG2 1,6 kg 3,2 kg 2 von 6 ▶ A 205505 FL 70X10 100 mm S235JRG2 0,5 kg 0,5 kg 1 					
● 205002	HEA 120	4,3 x 0,1 x 0,1 m		83,9 kg	83,9 kg	1
						🔧 1
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205002 HEA 120 4266 mm S235JRG2 80,7 kg 80,7 kg 1 ▶ A 205502 FL 140X10 140 mm S235JRG2 1,6 kg 3,2 kg 2 von 6 					
● 205003	HEA 120	4,3 x 0,2 x 0,1 m		83,7 kg	585,9 kg	7 von 8
						🔧 7
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205003 HEA 120 4266 mm S235JRG2 80,7 kg 564,9 kg 1 von 7 ▶ A 205503 FL 120X10 160 mm S235JRG2 1,5 kg 21,0 kg 2 von 28 					
● 205004	HEA 120	4,3 x 0,1 x 0,1 m		82,9 kg	580,3 kg	7 von 8
						🔧 7
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205004 HEA 120 4266 mm S235JRG2 80,7 kg 564,9 kg 1 von 7 ▶ A 205504 FL 120X10 120 mm S235JRG2 1,1 kg 15,4 kg 2 von 52 					
● 205005	HEA 120	4,3 x 0,1 x 0,1 m		82,9 kg	580,3 kg	7 von 8
						🔧 7
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205005 HEA 120 4266 mm S235JRG2 80,7 kg 564,9 kg 1 von 7 ▶ A 205504 FL 120X10 120 mm S235JRG2 1,1 kg 15,4 kg 2 von 52 					
● 205006	HEA 120	4,2 x 0,2 x 0,2 m		84,4 kg	168,8 kg	2
						🔧 2
	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ H 205006 HEA 120 4198 mm S235JRG2 79,4 kg 158,8 kg 1 von 2 ▶ A 205501 BL 10 240 x 180 mm S235JRG2 3,4 kg 6,8 kg 1 von 2 ▶ A 205502 FL 140X10 140 mm S235JRG2 1,6 kg 3,2 kg 1 von 6 					







Strukturliste

13 Positionen, 44 Teile 3,5 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 205007	HEA 120	3,9 x 0,2 x 0,1 m		76,6 kg	383,0 kg	5 von 6
	 H 205007 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	368,0 kg	1 von 5
	 A 205503 FL 120X10	160 mm	S235JRG2	1,5 kg	15,0 kg	2 von 28
● 205008	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	75,8 kg	1
	 H 205008 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 205504 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2 von 52
● 205009	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	454,8 kg	6 von 7
	 H 205009 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	441,6 kg	1 von 6
	 A 205504 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	13,2 kg	2 von 52
● 205010	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	303,2 kg	4 von 5
	 H 205010 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	294,4 kg	1 von 4
	 A 205504 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	8,8 kg	2 von 52
● 205011	HEA 120	3,9 x 0,2 x 0,1 m		76,6 kg	76,6 kg	1
	 H 205011 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 205503 FL 120X10	160 mm	S235JRG2	1,5 kg	3,0 kg	2 von 28
● 205012	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	75,8 kg	1
	 H 205012 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 205504 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2 von 52
● 205013	HEA 120	3,9 x 0,2 x 0,1 m		76,6 kg	76,6 kg	1
	 H 205013 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 205503 FL 120X10	160 mm	S235JRG2	1,5 kg	3,0 kg	2 von 28










Teileliste

18 Positionen, 133 Teile 3,5 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 205001	HEA 120	4266 mm	S235JRG2	80,7 kg	80,7 kg	1
 H 205002	HEA 120	4266 mm	S235JRG2	80,7 kg	80,7 kg	1
 H 205003	HEA 120	4266 mm	S235JRG2	80,7 kg	564,9 kg	7 von 8
 H 205004	HEA 120	4266 mm	S235JRG2	80,7 kg	564,9 kg	7 von 8
 H 205005	HEA 120	4266 mm	S235JRG2	80,7 kg	564,9 kg	7 von 8
 H 205006	HEA 120	4198 mm	S235JRG2	79,4 kg	158,8 kg	2
 H 205007	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	368,0 kg	5 von 6
 H 205008	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 H 205009	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	441,6 kg	6 von 7

Teileliste
































18 Positionen, 133 Teile 3,5 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 205010	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	294,4 kg	4 von 5
 H 205011	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 H 205012	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 H 205013	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 A 205501	BL 10	240 x 180 mm	S235JRG2	3,4 kg	6,8 kg	2
 A 205502	FL 140X10	140 mm	S235JRG2	1,6 kg	9,6 kg	6
 A 205503	FL 120X10	160 mm	S235JRG2	1,5 kg	42,0 kg	28 von 32
 A 205504	FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	57,2 kg	52 von 60
 A 205505	FL 70X10	100 mm	S235JRG2	0,5 kg	0,5 kg	1

206 S05-T Stuetzen
















Strukturliste

9 Positionen, 15 Teile 731,2 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 206001	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	75,8 kg	1 
	 H 206001 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 206506 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2 von 4
 206002	HEA 120	3,9 x 0,1 x 0,1 m		75,8 kg	75,8 kg	1 
	 H 206002 HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
	 A 206506 FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2 von 4
 206003	HEA 120	1,5 x 0,2 x 0,2 m		32,2 kg	32,2 kg	1  
	 H 206003 HEA 120	1436 mm	S235JRG2	27,2 kg	27,2 kg	1
	 A 206501 BL 10	240 x 180 mm	S235JRG2	3,4 kg	3,4 kg	1
	 A 206504 FL 140X10	140 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
 206004	ROHR 114,3X4	4,3 x 0,2 x 0,1 m		48,2 kg	48,2 kg	1 
	 H 206004 ROHR 114,3X4	4266 mm	S235JRG2	44,4 kg	44,4 kg	1
	 A 206505 FL 120X10	200 mm	S235JRG2	1,9 kg	3,8 kg	2 von 3
 206005	ROHR 114,3X4	4,3 x 0,2 x 0,1 m		48,5 kg	97,0 kg	2 
	 H 206005 ROHR 114,3X4	4247 mm	S235JRG2	44,1 kg	88,2 kg	1 von 2
	 A 206503 FL 140X10	200 mm	S235JRG2	2,2 kg	8,8 kg	2 von 12
 206006	ROHR 114,3X4	4,3 x 0,3 x 0,3 m		48,4 kg	48,4 kg	1 
	 H 206006 ROHR 114,3X4	4236 mm	S235JRG2	44,0 kg	44,0 kg	1
















Strukturliste

9 Positionen, 15 Teile 731,2 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
	 A 206502 BL 10	180 x 180 mm	S235JRG2	2,5 kg	2,5 kg	1 von 9
	 A 206505 FL 120X10	200 mm	S235JRG2	1,9 kg	1,9 kg	1 von 3
● 206007	ROHR 114,3X4	4,2 x 0,2 x 0,1 m		48,4 kg	96,8 kg	2
						 2
	 H 206007 ROHR 114,3X4	4228 mm	S235JRG2	44,0 kg	88,0 kg	1 von 2
	 A 206503 FL 140X10	200 mm	S235JRG2	2,2 kg	8,8 kg	2 von 12
● 206008	ROHR 114,3X4	4,2 x 0,3 x 0,3 m		48,3 kg	193,2 kg	4
						 4
	 H 206008 ROHR 114,3X4	4198 mm	S235JRG2	43,6 kg	174,4 kg	1 von 4
	 A 206502 BL 10	180 x 180 mm	S235JRG2	2,5 kg	10,0 kg	1 von 9
	 A 206503 FL 140X10	200 mm	S235JRG2	2,2 kg	8,8 kg	1 von 12
● 206009	ROHR 114,3X4	2,6 x 0,3 x 0,3 m		31,9 kg	63,8 kg	2
						 2
	 H 206009 ROHR 114,3X4	2590 mm	S235JRG2	26,9 kg	53,8 kg	1 von 2
	 A 206502 BL 10	180 x 180 mm	S235JRG2	2,5 kg	10,0 kg	2 von 9

Teileliste

15 Positionen, 45 Teile 731,2 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 206001	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 H 206002	HEA 120	3886 mm	S235JRG2	73,6 kg	73,6 kg	1
 H 206003	HEA 120	1436 mm	S235JRG2	27,2 kg	27,2 kg	1
 H 206004	ROHR 114,3X4	4266 mm	S235JRG2	44,4 kg	44,4 kg	1
 H 206005	ROHR 114,3X4	4247 mm	S235JRG2	44,1 kg	88,2 kg	2
 H 206006	ROHR 114,3X4	4236 mm	S235JRG2	44,0 kg	44,0 kg	1
 H 206007	ROHR 114,3X4	4228 mm	S235JRG2	44,0 kg	88,0 kg	2
 H 206008	ROHR 114,3X4	4198 mm	S235JRG2	43,6 kg	174,4 kg	4
 H 206009	ROHR 114,3X4	2590 mm	S235JRG2	26,9 kg	53,8 kg	2
 A 206501	BL 10	240 x 180 mm	S235JRG2	3,4 kg	3,4 kg	1
 A 206502	BL 10	180 x 180 mm	S235JRG2	2,5 kg	22,5 kg	9
 A 206503	FL 140X10	200 mm	S235JRG2	2,2 kg	26,4 kg	12
 A 206504	FL 140X10	140 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
 A 206505	FL 120X10	200 mm	S235JRG2	1,9 kg	5,7 kg	3
 A 206506	FL 120X10	120 mm	S235JRG2	1,1 kg	4,4 kg	4

207 S05-T Traeger

Strukturliste

6 Positionen, 6 Teile 1,6 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 207001	HEA 240	6,7 x 0,3 x 0,2 m		423,6 kg	423,6 kg	1

Strukturliste

6 Positionen, 6 Teile 1,6 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
						1	
	H 207001	HEA 240	6666 mm	S235JRG2	372,0 kg	372,0 kg	1
	A 207502	BL 10	204 x 165 mm	S235JRG2	2,7 kg	32,4 kg	12
	A 207505	BL 8	204 x 110 mm	S235JRG2	1,4 kg	16,8 kg	12
	A 207506	FL 100X8	190 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1
	A 207507	BL 8	195 x 95 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1 von 2
● 207002	HEA 200	6,7 x 0,2 x 0,2 m		264,8 kg	264,8 kg	1	
	H 207002	HEA 200	6653 mm	S235JRG2	260,1 kg	260,1 kg	1
	A 207501	BL 10	270 x 175 mm	S235JRG2	3,7 kg	3,7 kg	1
	A 207508	BL 8	195 x 85 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1 von 2
● 207003	HEA 160	8,5 x 0,2 x 0,2 m		245,5 kg	245,5 kg	1	
	H 207003	HEA 160	8513 mm	S235JRG2	244,5 kg	244,5 kg	1
	A 207508	BL 8	195 x 85 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1 von 2
● 207004	HEA 160	8,5 x 0,2 x 0,2 m		245,6 kg	245,6 kg	1	
	H 207004	HEA 160	8513 mm	S235JRG2	244,4 kg	244,4 kg	1
	A 207507	BL 8	195 x 95 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1 von 2
● 207005	HEA 160	8,4 x 0,2 x 0,2 m		236,7 kg	236,7 kg	1	
	H 207005	HEA 160	8276 mm	S235JRG2	234,9 kg	234,9 kg	1
	A 207510	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4
● 207006	HEA 160	8,0 x 0,2 x 0,3 m		229,4 kg	229,4 kg	1	
	H 207006	HEA 160	7818 mm	S235JRG2	221,4 kg	221,4 kg	1
	A 207503	FL 150X10	155 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
	A 207504	FL 120X10	302 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
	A 207509	BL 10	132 x 75 mm	S235JRG2	0,8 kg	1,6 kg	2
	A 207510	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4









Teileliste

16 Positionen, 44 Teile 1,6 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
H 207001	HEA 240	6666 mm	S235JRG2	372,0 kg	372,0 kg	1
H 207002	HEA 200	6653 mm	S235JRG2	260,1 kg	260,1 kg	1
H 207003	HEA 160	8513 mm	S235JRG2	244,5 kg	244,5 kg	1
H 207004	HEA 160	8513 mm	S235JRG2	244,4 kg	244,4 kg	1
H 207005	HEA 160	8276 mm	S235JRG2	234,9 kg	234,9 kg	1
H 207006	HEA 160	7818 mm	S235JRG2	221,4 kg	221,4 kg	1
A 207501	BL 10	270 x 175 mm	S235JRG2	3,7 kg	3,7 kg	1
A 207502	BL 10	204 x 165 mm	S235JRG2	2,7 kg	32,4 kg	12

Teileliste


























16 Positionen, 44 Teile 1,6 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 A 207503	FL 150X10	155 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
 A 207504	FL 120X10	302 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 207505	BL 8	204 x 110 mm	S235JRG2	1,4 kg	16,8 kg	12
 A 207506	FL 100X8	190 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1
 A 207507	BL 8	195 x 95 mm	S235JRG2	1,2 kg	2,4 kg	2
 A 207508	BL 8	195 x 85 mm	S235JRG2	1,0 kg	2,0 kg	2
 A 207509	BL 10	132 x 75 mm	S235JRG2	0,8 kg	1,6 kg	2
 A 207510	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	4

208 S05-T Traeger


Strukturliste

3 Positionen, 3 Teile 546,0 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 208001	HEA 140	8,4 x 0,1 x 0,1 m		194,3 kg	194,3 kg	1
	 H 208001 HEA 140	8252 mm	S235JRG2	192,5 kg	192,5 kg	1
	 A 208508 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4
 208002	HEA 120	8,0 x 0,1 x 0,1 m		151,1 kg	151,1 kg	1
	 H 208002 HEA 120	7813 mm	S235JRG2	145,4 kg	145,4 kg	1
	 A 208506 BL 10	220 x 96 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
	 A 208507 BL 10	200 x 96 mm	S235JRG2	1,5 kg	1,5 kg	1
	 A 208508 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4
	 A 208509 BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
	 A 208510 BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
 208004	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,2 m		200,6 kg	200,6 kg	1
	 H 208004 HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
	 A 208501 HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
	 A 208504 HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
	 A 208505 FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
	 A 208511 L 60X6	1910 mm	S235JRG2	10,3 kg	10,3 kg	1
	 A 208513 L 60X6	1341 mm	S235JRG2	7,2 kg	7,2 kg	1
	 A 208514 L 60X6	1064 mm	S235JRG2	5,7 kg	5,7 kg	1
	 A 208518 L 60X6	650 mm	S235JRG2	3,5 kg	3,5 kg	1
	 A 208520 L 60X6	596 mm	S235JRG2	3,2 kg	3,2 kg	1
	 A 208522 L 60X6	431 mm	S235JRG2	2,3 kg	2,3 kg	1
	 A 208524 L 60X6	328 mm	S235JRG2	1,7 kg	1,7 kg	1












Teileliste

18 Positionen, 22 Teile 546,0 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 208001	HEA 140	8252 mm	S235JRG2	192,5 kg	192,5 kg	1

Teileliste



















18 Positionen, 22 Teile 546,0 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 208002	HEA 120	7813 mm	S235JRG2	145,4 kg	145,4 kg	1
H 208004	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
 A 208501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 208504	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 208505	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4
 A 208506	BL 10	220 x 96 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
 A 208507	BL 10	200 x 96 mm	S235JRG2	1,5 kg	1,5 kg	1
 A 208508	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	4
 A 208509	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
 A 208510	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
 A 208511	L 60X6	1910 mm	S235JRG2	10,3 kg	10,3 kg	1
 A 208513	L 60X6	1341 mm	S235JRG2	7,2 kg	7,2 kg	1
A 208514	L 60X6	1064 mm	S235JRG2	5,7 kg	5,7 kg	1
A 208518	L 60X6	650 mm	S235JRG2	3,5 kg	3,5 kg	1
A 208520	L 60X6	596 mm	S235JRG2	3,2 kg	3,2 kg	1
A 208522	L 60X6	431 mm	S235JRG2	2,3 kg	2,3 kg	1
A 208524	L 60X6	328 mm	S235JRG2	1,7 kg	1,7 kg	1

209 S05-T Traeger

Strukturliste

2 Positionen, 2 Teile 366,9 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
 209001	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,1 m		166,7 kg	166,7 kg	1 	
	 H 209001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
	 A 209501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	2
	 A 209507	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
 209002	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,2 m		200,2 kg	200,2 kg	1 	
	H 209002	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
	 A 209502	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
	 A 209503	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
	 A 209506	FL 120X10	96 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
	 A 209508	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
	 A 209509	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
	 A 209510	L 60X6	1475 mm	S235JRG2	7,9 kg	7,9 kg	1
	A 209511	L 60X6	986 mm	S235JRG2	5,3 kg	5,3 kg	1
	A 209512	L 60X6	733 mm	S235JRG2	3,9 kg	3,9 kg	1
	A 209513	L 60X6	674 mm	S235JRG2	3,6 kg	3,6 kg	1
	 A 209514	L 60X6	660 mm	S235JRG2	3,5 kg	3,5 kg	1
	 A 209515	L 60X6	575 mm	S235JRG2	3,1 kg	3,1 kg	1
	A 209516	L 60X6	367 mm	S235JRG2	2,0 kg	2,0 kg	1
	 A 209517	L 60X6	295 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
	A 209518	L 60X6	254 mm	S235JRG2	1,3 kg	1,3 kg	1















Strukturliste

2 Positionen, 2 Teile 366,9 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
----------	----------------------	-------------	----------	---------	--------	-------

Teileliste

18 Positionen, 21 Teile 366,9 kg


Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 209001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
H 209002	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
 A 209501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	2
 A 209502	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 209503	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 209506	FL 120X10	96 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
 A 209507	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4
 A 209508	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
 A 209509	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,4 kg	1
 A 209510	L 60X6	1475 mm	S235JRG2	7,9 kg	7,9 kg	1
A 209511	L 60X6	986 mm	S235JRG2	5,3 kg	5,3 kg	1
A 209512	L 60X6	733 mm	S235JRG2	3,9 kg	3,9 kg	1
A 209513	L 60X6	674 mm	S235JRG2	3,6 kg	3,6 kg	1
 A 209514	L 60X6	660 mm	S235JRG2	3,5 kg	3,5 kg	1
 A 209515	L 60X6	575 mm	S235JRG2	3,1 kg	3,1 kg	1
 A 209516	L 60X6	367 mm	S235JRG2	2,0 kg	2,0 kg	1
 A 209517	L 60X6	295 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
 A 209518	L 60X6	254 mm	S235JRG2	1,3 kg	1,3 kg	1

210 S05-T Traeger




Strukturliste


5 Positionen, 6 Teile 595,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
----------	----------------------	-------------	----------	---------	--------	-------





 210001	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,1 m		166,7 kg	166,7 kg	1
---	---------	-------------------	--	----------	----------	---




H 210001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
 A 210501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1 von 2
 A 210505	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 210508	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4


 210002	HEA 120	7,5 x 1,6 x 0,1 m		166,7 kg	166,7 kg	1
---	---------	-------------------	--	----------	----------	---



 H 210002	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
 A 210501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1 von 2
 A 210504	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
 A 210508	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2 von 4

 210004	HEA 120	3,5 x 0,1 x 0,1 m		65,7 kg	65,7 kg	1
---	---------	-------------------	--	---------	---------	---



 H 210004	HEA 120	3471 mm	S235JRG2	65,7 kg	65,7 kg	1
--	---------	---------	----------	---------	---------	---

Strukturliste

5 Positionen, 6 Teile 595,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 210005	HEA 120	3,5 x 0,1 x 0,1 m		66,3 kg	66,3 kg	1
						🔧 1
	<ul style="list-style-type: none"> \ H 210005 HEA 120 3456 mm S235JRG2 65,4 kg 65,4 kg 1 / A 210506 FL 120X10 100 mm S235JRG2 0,9 kg 0,9 kg 1 					
● 210006	HEA 120	3,4 x 0,1 x 0,1 m		65,2 kg	130,4 kg	2
						🔧 2
	\ H 210006 HEA 120 3445 mm S235JRG2 65,2 kg 130,4 kg 1 von 2					

Teileliste

10 Positionen, 15 Teile 595,8 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
H 210001	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
\ H 210002	HEA 120	4420 mm	S235JRG2	82,7 kg	82,7 kg	1
\ H 210004	HEA 120	3471 mm	S235JRG2	65,7 kg	65,7 kg	1
\ H 210005	HEA 120	3456 mm	S235JRG2	65,4 kg	65,4 kg	1
\ H 210006	HEA 120	3445 mm	S235JRG2	65,2 kg	130,4 kg	2
/ A 210501	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	82,2 kg	2
/ A 210504	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
\ A 210505	HEA 120	2199 mm	S235JRG2	41,1 kg	41,1 kg	1
/ A 210506	FL 120X10	100 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
■ A 210508	FL 100X10	120 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	4 von 6

211 S05-T Traeger

Strukturliste

21 Positionen, 31 Teile 1,8 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 211001	HEA 120	3,4 x 0,1 x 0,1 m		63,4 kg	63,4 kg	1
						🔧 1
	\ H 211001 HEA 120 3435 mm S235JRG2 63,4 kg 63,4 kg 1					
● 211002	HEA 120	3,4 x 0,1 x 0,1 m		63,4 kg	63,4 kg	1
						🔧 1
	\ H 211002 HEA 120 3435 mm S235JRG2 63,4 kg 63,4 kg 1					
● 211003	HEA 120	3,4 x 0,1 x 0,1 m		65,7 kg	65,7 kg	1
						🔧 1
	<ul style="list-style-type: none"> \ H 211003 HEA 120 3428 mm S235JRG2 64,8 kg 64,8 kg 1 / A 211501 FL 120X10 100 mm S235JRG2 0,9 kg 0,9 kg 1 von 2 					
● 211004	HEA 120	3,4 x 0,1 x 0,1 m		63,3 kg	63,3 kg	1
						🔧 1
	\ H 211004 HEA 120 3367 mm S235JRG2 62,5 kg 62,5 kg 1					







Strukturliste

21 Positionen, 31 Teile 1,8 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
	 A 211506 BL 8	170 x 74 mm	S235JRG2	0,8 kg	0,8 kg	1 von 2
● 211005	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		62,4 kg	62,4 kg	1 
\	\ H 211005 HEA 120	3333 mm	S235JRG2	62,4 kg	62,4 kg	1
● 211006	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		62,8 kg	125,6 kg	2 
\	\ H 211006 HEA 120	3320 mm	S235JRG2	62,8 kg	125,6 kg	1 von 2
● 211007	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		62,6 kg	187,8 kg	3 
\	\ H 211007 HEA 120	3310 mm	S235JRG2	62,6 kg	187,8 kg	1 von 3
● 211008	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		61,9 kg	61,9 kg	1 
\	\ H 211008 HEA 120	3305 mm	S235JRG2	61,9 kg	61,9 kg	1
● 211009	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		61,7 kg	185,1 kg	3 
\	\ H 211009 HEA 120	3261 mm	S235JRG2	61,7 kg	185,1 kg	1 von 3
● 211010	HEA 120	3,2 x 0,1 x 0,1 m		61,2 kg	244,8 kg	4 
\	\ H 211010 HEA 120	3235 mm	S235JRG2	61,2 kg	244,8 kg	1 von 4
● 211011	HEA 120	3,2 x 0,1 x 0,1 m		61,3 kg	61,3 kg	1 
\	\ H 211011 HEA 120	3216 mm	S235JRG2	59,7 kg	59,7 kg	1
\	 A 211503 FL 100X10	200 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
● 211012	HEA 120	3,3 x 0,1 x 0,1 m		60,2 kg	60,2 kg	1 
\	\ H 211012 HEA 120	3206 mm	S235JRG2	59,4 kg	59,4 kg	1
\	 A 211506 BL 8	170 x 74 mm	S235JRG2	0,8 kg	0,8 kg	1 von 2
● 211013	HEA 120	3,1 x 0,1 x 0,1 m		57,9 kg	57,9 kg	1 
\	\ H 211013 HEA 120	3076 mm	S235JRG2	57,0 kg	57,0 kg	1
\	 A 211505 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 4
● 211014	HEA 120	3,1 x 0,1 x 0,1 m		57,5 kg	115,0 kg	2 
\	\ H 211014 HEA 120	3039 mm	S235JRG2	55,3 kg	110,6 kg	1 von 2
\	 A 211502 FL 120X10	96 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	1 von 2
\	 A 211505 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	1 von 4
\	 A 211507 BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,8 kg	1 von 2

Strukturliste

21 Positionen, 31 Teile 1,8 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 211015	HEA 120	3,0 x 0,1 x 0,1 m		55,4 kg	55,4 kg	1
						1
	 \ H 211015 HEA 120  A 211505 BL 8	2941 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	54,5 kg 0,9 kg	54,5 kg 0,9 kg	1 1 von 4
● 211016	HEA 120	2,9 x 0,1 x 0,1 m		53,7 kg	53,7 kg	1
						1
	 \ H 211016 HEA 120	2920 mm	S235JRG2	53,7 kg	53,7 kg	1
● 211017	HEA 120	2,9 x 0,1 x 0,1 m		53,7 kg	53,7 kg	1
						1
	 \ H 211017 HEA 120	2920 mm	S235JRG2	53,7 kg	53,7 kg	1
● 211018	HEA 120	2,8 x 0,1 x 0,1 m		53,1 kg	53,1 kg	1
						1
	 \ H 211018 HEA 120	2805 mm	S235JRG2	53,1 kg	53,1 kg	1
● 211019	HEA 120	2,8 x 0,1 x 0,1 m		52,0 kg	52,0 kg	1
						1
	 \ H 211019 HEA 120  A 211504 BL 8	2797 mm 190 x 89 mm	S235JRG2 S235JRG2	50,9 kg 1,1 kg	50,9 kg 1,1 kg	1 1
● 211020	HEA 120	2,8 x 0,1 x 0,1 m		52,9 kg	105,8 kg	2
						2
	 \ H 211020 HEA 120	2795 mm	S235JRG2	52,9 kg	105,8 kg	1 von 2
● 211021	HEA 120	2,8 x 0,1 x 0,1 m		53,5 kg	53,5 kg	1
						1
	 \ H 211021 HEA 120  A 211501 FL 120X10	2780 mm 100 mm	S235JRG2 S235JRG2	52,6 kg 0,9 kg	52,6 kg 0,9 kg	1 1 von 2

Teileliste

28 Positionen, 45 Teile 1,8 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\ H 211001	HEA 120	3435 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
\ H 211002	HEA 120	3435 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
\ H 211003	HEA 120	3428 mm	S235JRG2	64,8 kg	64,8 kg	1
\ H 211004	HEA 120	3367 mm	S235JRG2	62,5 kg	62,5 kg	1
\ H 211005	HEA 120	3333 mm	S235JRG2	62,4 kg	62,4 kg	1
\ H 211006	HEA 120	3320 mm	S235JRG2	62,8 kg	125,6 kg	2
\ H 211007	HEA 120	3310 mm	S235JRG2	62,6 kg	187,8 kg	3
\ H 211008	HEA 120	3305 mm	S235JRG2	61,9 kg	61,9 kg	1
\ H 211009	HEA 120	3261 mm	S235JRG2	61,7 kg	185,1 kg	3
\ H 211010	HEA 120	3235 mm	S235JRG2	61,2 kg	244,8 kg	4
\ H 211011	HEA 120	3216 mm	S235JRG2	59,7 kg	59,7 kg	1
\ H 211012	HEA 120	3206 mm	S235JRG2	59,4 kg	59,4 kg	1

Teileliste

28 Positionen, 45 Teile 1,8 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\ H 211013	HEA 120	3076 mm	S235JRG2	57,0 kg	57,0 kg	1
/ H 211014	HEA 120	3039 mm	S235JRG2	55,3 kg	110,6 kg	2
\ H 211015	HEA 120	2941 mm	S235JRG2	54,5 kg	54,5 kg	1
/ H 211016	HEA 120	2920 mm	S235JRG2	53,7 kg	53,7 kg	1
/ H 211017	HEA 120	2920 mm	S235JRG2	53,7 kg	53,7 kg	1
/ H 211018	HEA 120	2805 mm	S235JRG2	53,1 kg	53,1 kg	1
\ H 211019	HEA 120	2797 mm	S235JRG2	50,9 kg	50,9 kg	1
\ H 211020	HEA 120	2795 mm	S235JRG2	52,9 kg	105,8 kg	2
\ H 211021	HEA 120	2780 mm	S235JRG2	52,6 kg	52,6 kg	1
/ A 211501	FL 120X10	100 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
/ A 211502	FL 120X10	96 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2
/ A 211503	FL 100X10	200 mm	S235JRG2	1,6 kg	1,6 kg	1
/ A 211504	BL 8	190 x 89 mm	S235JRG2	1,1 kg	1,1 kg	1
/ A 211505	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	3,6 kg	4
/ A 211506	BL 8	170 x 74 mm	S235JRG2	0,8 kg	1,6 kg	2
/ A 211507	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,8 kg	2

212 S05-T Traeger

Strukturliste

22 Positionen, 26 Teile 930,7 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 212001	HEA 120	2,8 x 0,1 x 0,1 m		53,5 kg	53,5 kg	1
						🔧 1
	\ H 212001 HEA 120	2779 mm	S235JRG2	52,6 kg	52,6 kg	1
	/ A 212505 FL 120X10	100 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
● 212002	HEA 120	2,7 x 0,1 x 0,1 m		49,6 kg	49,6 kg	1
						🔧 1
	\ H 212002 HEA 120	2636 mm	S235JRG2	48,7 kg	48,7 kg	1
	/ A 212509 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 12
● 212003	HEA 120	2,5 x 0,1 x 0,1 m		47,0 kg	47,0 kg	1
						🔧 1
	\ H 212003 HEA 120	2533 mm	S235JRG2	45,9 kg	45,9 kg	1
	/ A 212507 BL 8	190 x 89 mm	S235JRG2	1,1 kg	1,1 kg	1 von 3
● 212004	HEA 120	2,4 x 0,1 x 0,1 m		44,1 kg	44,1 kg	1
						🔧 1
	\ H 212004 HEA 120	2346 mm	S235JRG2	43,2 kg	43,2 kg	1
	/ A 212509 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 12
● 212005	HEA 120	2,4 x 0,1 x 0,1 m		43,8 kg	43,8 kg	1
						🔧 1
	\ H 212005 HEA 120	2331 mm	S235JRG2	42,9 kg	42,9 kg	1
	/ A 212509 BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 12









Strukturliste

22 Positionen, 26 Teile 930,7 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
● 212006	HEA 120	2,1 x 0,1 x 0,1 m		38,9 kg	77,8 kg	2	
	H 212006	HEA 120	2105 mm	S235JRG2	38,9 kg	77,8 kg	1 von 2
● 212007	HEA 120	2,2 x 0,1 x 0,1 m		39,1 kg	39,1 kg	1	
	H 212007	HEA 120	2081 mm	S235JRG2	38,2 kg	38,2 kg	1
	A 212509	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 12
● 212008	HEA 120	2,0 x 0,1 x 0,1 m		37,8 kg	75,6 kg	2	
	H 212008	HEA 120	1995 mm	S235JRG2	37,8 kg	75,6 kg	1 von 2
● 212009	HEA 120	2,0 x 0,1 x 0,1 m		36,0 kg	36,0 kg	1	
	H 212009	HEA 120	1947 mm	S235JRG2	34,9 kg	34,9 kg	1
	A 212507	BL 8	190 x 89 mm	S235JRG2	1,1 kg	1,1 kg	1 von 3
● 212010	HEA 120	1,9 x 0,2 x 0,1 m		36,1 kg	36,1 kg	1 von 2	
	H 212010	HEA 120	1883 mm	S235JRG2	35,1 kg	35,1 kg	1
	A 212508	BL 8	195 x 85 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1
● 212012	HEA 120	1,9 x 0,2 x 0,1 m		36,2 kg	36,2 kg	1	
	H 212012	HEA 120	1883 mm	S235JRG2	35,0 kg	35,0 kg	1
	A 212506	BL 8	195 x 95 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1
● 212013	HEA 120	1,8 x 0,1 x 0,1 m		36,6 kg	36,6 kg	1	
	H 212013	HEA 120	1748 mm	S235JRG2	33,0 kg	33,0 kg	1
	A 212503	FL 120X10	126 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1
	A 212511	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	2,4 kg	6 von 8
● 212014	HEA 120	1,7 x 0,1 x 0,1 m		31,1 kg	31,1 kg	1	
	H 212014	HEA 120	1661 mm	S235JRG2	30,2 kg	30,2 kg	1
	A 212509	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1 von 12
● 212015	HEA 120	1,5 x 0,1 x 0,1 m		29,5 kg	29,5 kg	1	
	H 212015	HEA 120	1448 mm	S235JRG2	26,3 kg	26,3 kg	1
	A 212502	BL 10	190 x 102 mm	S235JRG2	1,5 kg	1,5 kg	1
	A 212504	FL 120X10	102 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
	A 212511	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	0,8 kg	2 von 8
● 212016	HEA 120	1,5 x 0,1 x 0,1 m		27,0 kg	54,0 kg	2	

Strukturliste

22 Positionen, 26 Teile 930,7 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
						🔧 2
	 \ H 212016 HEA 120 A 212509 BL 8	1446 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	26,1 kg 0,9 kg	52,2 kg 1,8 kg	1 von 2 1 von 12
● 212017	HEA 120	1,4 x 0,1 x 0,1 m		24,3 kg	24,3 kg	1 🔧 1
	 \ H 212017 HEA 120 A 212509 BL 8	1301 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	23,4 kg 0,9 kg	23,4 kg 0,9 kg	1 1 von 12
● 212018	HEA 120	1,3 x 0,1 x 0,1 m		23,7 kg	47,4 kg	2 🔧 2
	 \ H 212018 HEA 120 A 212509 BL 8	1266 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	22,8 kg 0,9 kg	45,6 kg 1,8 kg	1 von 2 1 von 12
● 212019	HEA 120	1,2 x 0,1 x 0,1 m		21,9 kg	21,9 kg	1 🔧 1
	 \ H 212019 HEA 120 A 212509 BL 8	1176 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	21,0 kg 0,9 kg	21,0 kg 0,9 kg	1 1 von 12
● 212020	HEA 120	1,1 x 0,1 x 0,1 m		19,9 kg	19,9 kg	1 🔧 1
	 \ H 212020 HEA 120 A 212507 BL 8	1097 mm 190 x 89 mm	S235JRG2 S235JRG2	18,8 kg 1,1 kg	18,8 kg 1,1 kg	1 1 von 3
● 212021	HEA 120	0,8 x 0,1 x 0,1 m		12,7 kg	12,7 kg	1 🔧 1
	 \ H 212021 HEA 120 A 212509 BL 8	686 mm 190 x 74 mm	S235JRG2 S235JRG2	11,8 kg 0,9 kg	11,8 kg 0,9 kg	1 1 von 12
● 212022	U 200	2,2 x 0,1 x 0,2 m		59,0 kg	59,0 kg	1 🔧 1
	 \ H 212022 U 200 A 212501 BL 10 A 212510 BL 8	2190 mm 190 x 188 mm 180 x 65 mm	S235JRG2 S235JRG2 S235JRG2	55,5 kg 2,8 kg 0,7 kg	55,5 kg 2,8 kg 0,7 kg	1 1 1
● 212023	U 200	2,2 x 0,1 x 0,2 m		55,5 kg	55,5 kg	1 🔧 1 🚚 1
	 \ H 212023 U 200	2190 mm	S235JRG2	55,5 kg	55,5 kg	1

Teileliste

33 Positionen, 57 Teile 930,7 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\ H 212001	HEA 120	2779 mm	S235JRG2	52,6 kg	52,6 kg	1
\ H 212002	HEA 120	2636 mm	S235JRG2	48,7 kg	48,7 kg	1
\ H 212003	HEA 120	2533 mm	S235JRG2	45,9 kg	45,9 kg	1
\ H 212004	HEA 120	2346 mm	S235JRG2	43,2 kg	43,2 kg	1
\ H 212005	HEA 120	2331 mm	S235JRG2	42,9 kg	42,9 kg	1

Teileliste


33 Positionen, 57 Teile 930,7 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
\ H 212006	HEA 120	2105 mm	S235JRG2	38,9 kg	77,8 kg	2
\ H 212007	HEA 120	2081 mm	S235JRG2	38,2 kg	38,2 kg	1
/ H 212008	HEA 120	1995 mm	S235JRG2	37,8 kg	75,6 kg	2
\ H 212009	HEA 120	1947 mm	S235JRG2	34,9 kg	34,9 kg	1
/ H 212010	HEA 120	1883 mm	S235JRG2	35,1 kg	35,1 kg	1 von 2
/ H 212012	HEA 120	1883 mm	S235JRG2	35,0 kg	35,0 kg	1
H 212013	HEA 120	1748 mm	S235JRG2	33,0 kg	33,0 kg	1
\ H 212014	HEA 120	1661 mm	S235JRG2	30,2 kg	30,2 kg	1
H 212015	HEA 120	1448 mm	S235JRG2	26,3 kg	26,3 kg	1
\ H 212016	HEA 120	1446 mm	S235JRG2	26,1 kg	52,2 kg	2
\ H 212017	HEA 120	1301 mm	S235JRG2	23,4 kg	23,4 kg	1
\ H 212018	HEA 120	1266 mm	S235JRG2	22,8 kg	45,6 kg	2
\ H 212019	HEA 120	1176 mm	S235JRG2	21,0 kg	21,0 kg	1
\ H 212020	HEA 120	1097 mm	S235JRG2	18,8 kg	18,8 kg	1
\ H 212021	HEA 120	686 mm	S235JRG2	11,8 kg	11,8 kg	1
\ H 212022	U 200	2190 mm	S235JRG2	55,5 kg	55,5 kg	1
/ H 212023	U 200	2190 mm	S235JRG2	55,5 kg	55,5 kg	1
▲ A 212501	BL 10	190 x 188 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
▲ A 212502	BL 10	190 x 102 mm	S235JRG2	1,5 kg	1,5 kg	1
▲ A 212503	FL 120X10	126 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1
▲ A 212504	FL 120X10	102 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
▲ A 212505	FL 120X10	100 mm	S235JRG2	0,9 kg	0,9 kg	1
▲ A 212506	BL 8	195 x 95 mm	S235JRG2	1,2 kg	1,2 kg	1 von 2
▲ A 212507	BL 8	190 x 89 mm	S235JRG2	1,1 kg	3,3 kg	3
▲ A 212508	BL 8	195 x 85 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1 von 2
▲ A 212509	BL 8	190 x 74 mm	S235JRG2	0,9 kg	10,8 kg	12
▲ A 212510	BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	0,7 kg	1
▲ A 212511	BL 10	96 x 55 mm	S235JRG2	0,4 kg	3,2 kg	8

213 S05-T Verbaende



















Strukturliste

10 Positionen, 91 Teile 2,1 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
● 213001	HEA 120	2,1 x 0,1 x 0,1 m		38,2 kg	993,2 kg	26 von 31 🔧 26 🚚 3
	H 213001	HEA 120	S235JRG2	37,0 kg	962,0 kg	1 von 26
	▲ A 213501	FL 70X10	S235JRG2	0,6 kg	31,2 kg	2 von 52
● 213002	FL 60X8	3,0 x 0,0 x 0,1 m		11,4 kg	319,2 kg	28 von 32 🔧 28
/	H 213002	FL 60X8	S235JRG2	11,4 kg	319,2 kg	1 von 28
● 213003	FL 60X8	2,9 x 0,0 x 0,1 m		10,8 kg	302,4 kg	28 von 32 🔧 28 🚚 4

Strukturliste

10 Positionen, 91 Teile 2,1 t

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
	H 213003 FL 60X8	2883 mm	S235JRG2	10,8 kg	302,4 kg	1 von 28
● 213004	U 200	7,6 x 0,1 x 2,6 m		210,2 kg	210,2 kg	1 
	H 213004 U 200	4332 mm	S235JRG2	108,1 kg	108,1 kg	1
	A 213502 U 200	2416 mm	S235JRG2	59,0 kg	59,0 kg	1
	A 213504 U 200	1732 mm	S235JRG2	41,7 kg	41,7 kg	1
	A 213506 BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	1,4 kg	2 von 4
● 213005	U 200	6,6 x 0,1 x 1,8 m		177,6 kg	177,6 kg	1 
	H 213005 U 200	4332 mm	S235JRG2	108,1 kg	108,1 kg	1
	A 213503 U 200	1741 mm	S235JRG2	42,7 kg	42,7 kg	1
	A 213505 U 200	1057 mm	S235JRG2	25,4 kg	25,4 kg	1
	A 213506 BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	1,4 kg	2 von 4
● 213006	U 200	0,8 x 0,1 x 0,2 m		19,0 kg	38,0 kg	2  
	H 213006 U 200	750 mm	S235JRG2	19,0 kg	38,0 kg	1 von 2
● 213007	U 200	0,8 x 0,1 x 0,2 m		19,0 kg	19,0 kg	1 
	H 213007 U 200	750 mm	S235JRG2	19,0 kg	19,0 kg	1
● 213008	L 80X8	0,1 x 0,1 x 0,1 m		1,2 kg	2,4 kg	2  
	H 213008 L 80X8	120 mm	S235JRG2	1,2 kg	2,4 kg	1 von 2
● 213009	L 60X6	2,4 x 0,1 x 0,1 m		12,9 kg	12,9 kg	1  
	H 213009 L 60X6	2400 mm	S235JRG2	12,9 kg	12,9 kg	1
● 213010	L 60X6	1,8 x 0,1 x 0,1 m		9,7 kg	9,7 kg	1  
	H 213010 L 60X6	1800 mm	S235JRG2	9,7 kg	9,7 kg	1










Teileliste

16 Positionen, 151 Teile 2,1 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
H 213001	HEA 120	2043 mm	S235JRG2	37,0 kg	962,0 kg	26 von 31
H 213002	FL 60X8	3011 mm	S235JRG2	11,4 kg	319,2 kg	28 von 32
\ H 213003	FL 60X8	2883 mm	S235JRG2	10,8 kg	302,4 kg	28 von 32
\ H 213004	U 200	4332 mm	S235JRG2	108,1 kg	108,1 kg	1
\ H 213005	U 200	4332 mm	S235JRG2	108,1 kg	108,1 kg	1
/ H 213006	U 200	750 mm	S235JRG2	19,0 kg	38,0 kg	2
/ H 213007	U 200	750 mm	S235JRG2	19,0 kg	19,0 kg	1

Teileliste































16 Positionen, 151 Teile 2,1 t

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 213008	L 80X8	120 mm	S235JRG2	1,2 kg	2,4 kg	2
 H 213009	L 60X6	2400 mm	S235JRG2	12,9 kg	12,9 kg	1
 H 213010	L 60X6	1800 mm	S235JRG2	9,7 kg	9,7 kg	1
 A 213501	FL 70X10	120 mm	S235JRG2	0,6 kg	31,2 kg	52 von 62
 A 213502	U 200	2416 mm	S235JRG2	59,0 kg	59,0 kg	1
 A 213503	U 200	1741 mm	S235JRG2	42,7 kg	42,7 kg	1
 A 213504	U 200	1732 mm	S235JRG2	41,7 kg	41,7 kg	1
 A 213505	U 200	1057 mm	S235JRG2	25,4 kg	25,4 kg	1
 A 213506	BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	2,8 kg	4

214 S05-T Treppe

Strukturliste

12 Positionen, 182 Teile 525,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 214001	U 200	4,0 x 0,2 x 1,2 m		109,6 kg	109,6 kg	1
						 1  1
 H 214001	U 200	2584 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
 A 214501	U 200	1650 mm	S235JRG2	39,6 kg	39,6 kg	1
 A 214505	U 200	160 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214509	BL 10	250 x 155 mm	S235JRG2	3,1 kg	3,1 kg	1 von 2
 A 214512	BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	0,7 kg	1 von 2
 214002	U 200	3,4 x 0,2 x 0,7 m		90,7 kg	90,7 kg	1
						 1  1
 H 214002	U 200	2584 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
 A 214502	U 200	851 mm	S235JRG2	20,7 kg	20,7 kg	1
 A 214506	U 200	160 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214509	BL 10	250 x 155 mm	S235JRG2	3,1 kg	3,1 kg	1 von 2
 A 214512	BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	0,7 kg	1 von 2
 214003	U 200	2,1 x 0,1 x 0,3 m		53,1 kg	53,1 kg	1
						 1
 H 214003	U 200	1908 mm	S235JRG2	46,2 kg	46,2 kg	1
 A 214503	U 200	162 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214507	U 200	106 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
 A 214510	FL 75X10	220 mm	S235JRG2	1,3 kg	1,3 kg	1 von 2
 A 214511	BL 10	188 x 69 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1 von 2
 214004	U 200	2,1 x 0,1 x 0,3 m		53,1 kg	53,1 kg	1
						 1
 H 214004	U 200	1908 mm	S235JRG2	46,2 kg	46,2 kg	1
 A 214504	U 200	162 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214508	U 200	106 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
 A 214510	FL 75X10	220 mm	S235JRG2	1,3 kg	1,3 kg	1 von 2
 A 214511	BL 10	188 x 69 mm	S235JRG2	1,0 kg	1,0 kg	1 von 2

Strukturliste

12 Positionen, 182 Teile 525,8 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.	
● 214005	L 60X6	1,4 x 0,1 x 0,1 m		7,5 kg	7,5 kg	1	
	H 214005	L 60X6	1400 mm	S235JRG2	7,5 kg	7,5 kg	1
● 214006	L 60X6	1,3 x 0,1 x 0,1 m		7,1 kg	7,1 kg	1 1	
	H 214006	L 60X6	1325 mm	S235JRG2	7,1 kg	7,1 kg	1
● 214007	L 60X6	0,9 x 0,1 x 0,1 m		4,6 kg	4,6 kg	1	
	H 214007	L 60X6	850 mm	S235JRG2	4,6 kg	4,6 kg	1
● 214008	L 60X6	0,8 x 0,1 x 0,1 m		4,3 kg	4,3 kg	1 1	
	H 214008	L 60X6	800 mm	S235JRG2	4,3 kg	4,3 kg	1
● 214009	L 200X100X12	0,2 x 0,1 x 0,1 m		1,3 kg	158,6 kg	122 von 126 122 4	
	H 214009	L 200X100X12	50 mm	S235JRG2	1,3 kg	158,6 kg	1 von 122
● 214010	L 80X8	0,1 x 0,1 x 0,1 m		0,6 kg	4,8 kg	8 8	
	H 214010	L 80X8	68 mm	S235JRG2	0,6 kg	4,8 kg	1 von 8
● 214011	L 150X100X10	0,2 x 0,1 x 0,1 m		1,1 kg	4,4 kg	4 4	
	H 214011	L 150X100X10	60 mm	S235JRG2	1,1 kg	4,4 kg	1 von 4
● 214012	L 80X8	0,1 x 0,1 x 0,1 m		0,7 kg	28,0 kg	40 40	
	H 214012	L 80X8	73 mm	S235JRG2	0,7 kg	28,0 kg	1 von 40
















Teileliste

24 Positionen, 198 Teile 525,8 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
H 214001	U 200	2584 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
H 214002	U 200	2584 mm	S235JRG2	63,4 kg	63,4 kg	1
H 214003	U 200	1908 mm	S235JRG2	46,2 kg	46,2 kg	1
H 214004	U 200	1908 mm	S235JRG2	46,2 kg	46,2 kg	1
H 214005	L 60X6	1400 mm	S235JRG2	7,5 kg	7,5 kg	1
H 214006	L 60X6	1325 mm	S235JRG2	7,1 kg	7,1 kg	1
H 214007	L 60X6	850 mm	S235JRG2	4,6 kg	4,6 kg	1
H 214008	L 60X6	800 mm	S235JRG2	4,3 kg	4,3 kg	1
H 214009	L 200X100X12	50 mm	S235JRG2	1,3 kg	158,6 kg	122 von 126

Teileliste


















24 Positionen, 198 Teile 525,8 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 214010	L 80X8	68 mm	S235JRG2	0,6 kg	4,8 kg	8
 H 214011	L 150X100X10	60 mm	S235JRG2	1,1 kg	4,4 kg	4
 H 214012	L 80X8	73 mm	S235JRG2	0,7 kg	28,0 kg	40
 A 214501	U 200	1650 mm	S235JRG2	39,6 kg	39,6 kg	1
 A 214502	U 200	851 mm	S235JRG2	20,7 kg	20,7 kg	1
 A 214503	U 200	162 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214504	U 200	162 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214505	U 200	160 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214506	U 200	160 mm	S235JRG2	2,8 kg	2,8 kg	1
 A 214507	U 200	106 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
 A 214508	U 200	106 mm	S235JRG2	1,8 kg	1,8 kg	1
 A 214509	BL 10	250 x 155 mm	S235JRG2	3,1 kg	6,2 kg	2
 A 214510	FL 75X10	220 mm	S235JRG2	1,3 kg	2,6 kg	2
 A 214511	BL 10	188 x 69 mm	S235JRG2	1,0 kg	2,0 kg	2
 A 214512	BL 8	180 x 65 mm	S235JRG2	0,7 kg	1,4 kg	2

215 S05-T Gelaender





















Strukturliste

4 Positionen, 4 Teile 150,7 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 215004	ROHR 48,3X3,6	2,2 x 0,1 x 1,2 m		41,0 kg	41,0 kg	1
						 1  1
 H 215004	ROHR 48,3X3,6	1989 mm	S235JRG2	7,5 kg	7,5 kg	1
 A 215524	ROHR 48,3X3,6	1106 mm	S235JRG2	4,2 kg	12,6 kg	3
 A 215527	ROBN 48,3X3,6X57	89 mm	S235JRG2	0,3 kg	1,2 kg	4 von 10
 A 215531	ROHR 48,3X3,6	384 mm	S235JRG2	1,5 kg	3,0 kg	2 von 3
 A 215536	ROHR 48,3X3,6	148 mm	S235JRG2	0,5 kg	0,5 kg	1 von 3
 A 215537	ROHR 48,3X3,6	133 mm	S235JRG2	0,5 kg	0,5 kg	1
 A 215540	ROHR 26,9X2,6	782 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2
 A 215544	FL 100X8	2144 mm	S235JRG2	13,5 kg	13,5 kg	1
 215005	ROHR 48,3X3,6	2,1 x 0,1 x 1,1 m		36,0 kg	36,0 kg	1
						 1
 H 215005	ROHR 48,3X3,6	1944 mm	S235JRG2	7,4 kg	7,4 kg	1
 A 215525	ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	12,3 kg	3
 A 215526	ROHR 48,3X3,6	148 mm	S235JRG2	0,5 kg	1,0 kg	2
 A 215541	ROHR 26,9X2,6	752 mm	S235JRG2	1,0 kg	2,0 kg	2











Strukturliste

4 Positionen, 4 Teile 150,7 kg

Position	Bezeichnung / Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
	 A 215545 FL 100X8	2130 mm	S235JRG2	13,3 kg	13,3 kg	1
● 215006	ROHR 48,3X3,6	2,3 x 0,1 x 1,1 m		52,4 kg	52,4 kg	1
	 1					
	 H 215006 ROHR 48,3X3,6	2182 mm	S235JRG2	8,2 kg	8,2 kg	1
	 A 215507 ROBN 48,3X3,6X57	89 mm	S235JRG2	0,3 kg	1,2 kg	4
	 A 215516 ROHR 48,3X3,6	384 mm	S235JRG2	1,5 kg	6,0 kg	4
	 A 215522 FL 60X10	150 mm	S235JRG2	0,7 kg	6,3 kg	9 von 11
	 A 215529 ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	12,3 kg	3
	 A 215536 ROHR 48,3X3,6	148 mm	S235JRG2	0,5 kg	1,0 kg	2 von 3
	 A 215539 ROHR 26,9X2,6	871 mm	S235JRG2	1,3 kg	2,6 kg	2
	 A 215543 FL 100X8	2346 mm	S235JRG2	14,8 kg	14,8 kg	1
● 215007	ROHR 48,3X3,6	1,2 x 0,1 x 0,9 m		21,3 kg	21,3 kg	1
	 1					
	 H 215007 ROHR 48,3X3,6	765 mm	S235JRG2	2,9 kg	2,9 kg	1
	 A 215522 FL 60X10	150 mm	S235JRG2	0,7 kg	1,4 kg	2 von 11
	 A 215527 ROBN 48,3X3,6X57	89 mm	S235JRG2	0,3 kg	1,8 kg	6 von 10
	 A 215528 ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	4,1 kg	1
	 A 215530 ROHR 48,3X3,6	555 mm	S235JRG2	2,1 kg	2,1 kg	1
	 A 215531 ROHR 48,3X3,6	384 mm	S235JRG2	1,5 kg	1,5 kg	1 von 3
	 A 215535 ROHR 48,3X3,6	161 mm	S235JRG2	0,6 kg	0,6 kg	1
	 A 215546 FL 100X8	818 mm	S235JRG2	5,1 kg	5,1 kg	1
	 A 215547 FL 70X10	150 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2

















Teileliste

26 Positionen, 66 Teile 150,7 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 H 215004	ROHR 48,3X3,6	1989 mm	S235JRG2	7,5 kg	7,5 kg	1
 H 215005	ROHR 48,3X3,6	1944 mm	S235JRG2	7,4 kg	7,4 kg	1
 H 215006	ROHR 48,3X3,6	2182 mm	S235JRG2	8,2 kg	8,2 kg	1
 H 215007	ROHR 48,3X3,6	765 mm	S235JRG2	2,9 kg	2,9 kg	1
 A 215507	ROBN 48,3X3,6X57	89 mm	S235JRG2	0,3 kg	1,2 kg	4 von 6
 A 215516	ROHR 48,3X3,6	384 mm	S235JRG2	1,5 kg	6,0 kg	4 von 6
 A 215522	FL 60X10	150 mm	S235JRG2	0,7 kg	7,7 kg	11
 A 215524	ROHR 48,3X3,6	1106 mm	S235JRG2	4,2 kg	12,6 kg	3
 A 215525	ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	12,3 kg	3
 A 215526	ROHR 48,3X3,6	148 mm	S235JRG2	0,5 kg	1,0 kg	2

Teileliste

26 Positionen, 66 Teile 150,7 kg

Position	Profil	Abmessungen	Material	Gewicht	Gesamt	Stck.
 A 215527	ROBN 48,3X3,6X57	89 mm	S235JRG2	0,3 kg	3,0 kg	10 von 12
 A 215528	ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	4,1 kg	1
 A 215529	ROHR 48,3X3,6	1082 mm	S235JRG2	4,1 kg	12,3 kg	3
 A 215530	ROHR 48,3X3,6	555 mm	S235JRG2	2,1 kg	2,1 kg	1
 A 215531	ROHR 48,3X3,6	384 mm	S235JRG2	1,5 kg	4,5 kg	3
 A 215535	ROHR 48,3X3,6	161 mm	S235JRG2	0,6 kg	0,6 kg	1
 A 215536	ROHR 48,3X3,6	148 mm	S235JRG2	0,5 kg	1,5 kg	3
 A 215537	ROHR 48,3X3,6	133 mm	S235JRG2	0,5 kg	0,5 kg	1
 A 215539	ROHR 26,9X2,6	871 mm	S235JRG2	1,3 kg	2,6 kg	2
 A 215540	ROHR 26,9X2,6	782 mm	S235JRG2	1,1 kg	2,2 kg	2
 A 215541	ROHR 26,9X2,6	752 mm	S235JRG2	1,0 kg	2,0 kg	2
 A 215543	FL 100X8	2346 mm	S235JRG2	14,8 kg	14,8 kg	1
 A 215544	FL 100X8	2144 mm	S235JRG2	13,5 kg	13,5 kg	1
 A 215545	FL 100X8	2130 mm	S235JRG2	13,3 kg	13,3 kg	1
 A 215546	FL 100X8	818 mm	S235JRG2	5,1 kg	5,1 kg	1
 A 215547	FL 70X10	150 mm	S235JRG2	0,9 kg	1,8 kg	2